



UNIT MODULE

Parameter	P2.5 SMD
Module size	360mm*200mm
Module resolution	144dots*80dots
Pixel pitch	2.5mm
Pixels Density	160,000 dots/m2
Pixel configuration	1RGB SMD2121

- Untuk penayangan Dalam ruangan, kecerahan tinggi, mendukung banyak format video
- Ukuran modul besar 360mm*200mm
- Modul rasio lebar 9: 5
- Stabilitas tinggi dengan hanya 14 modul setiap m2, koneksi kabel lebih sedikit

GARANSI, PERBAIKAN DAN DUKUNGAN LOKAL

- * Garansi free service dan sparepart selama 1 tahun (Syarat & Ketentuan berlaku)
- * Konsultasi teknis serta pelatihan instalasi di Jakarta dapat dihubungi dengan lebih mudah
- * Keberadaan pusat layanan dan perbaikan di Jakarta dan yang akan dikembangkan ke kota besar lainnya di indonesia.

MLED.UPC.0250.IM



MAIN PARAMETER

Brightness	≥1200cd/sqm
View angle	120°(H) / 120°(V) ±10°
Best Viewing distance	2.5 - 30M
Driving Mode	1/32 scan mode
Refresh rate	1920 Hz
Frame rate	60 Hz
Operating Voltage	AC110V/220V±10%
Max power consumption	400w/m ²
Avg power consumption	250w/m ²
Control Method	Synchronous and Asynchronous
Operating System	me/2000/NT/XP/Win7/Win8/Win10
Operating Temperature	-20°C-50°C
Humidity operating	10%~95%
IP Grade	IP 30
MTBF	>10,000Hours
Out of control point	0,00001
Life span	>100,000Hours