



MLED.UPC.PP.004.OC



Pixel pitch	4 mm
Module size	250mm*200mm
Resolution of module	64*48
Pixel configuration	1RGB SMD1921
Module power	38W
Brightness	>6500 cd/m2

- Penggunaan material yang terseleksi dengan baik, berkualitas dan teruji serta didukung oleh data teknis yang lengkap, menjamin dihasilkannya layar led yang berkualitas baik.
- Untuk penayangan luar ruangan, kecerahan tinggi, mendukung banyak format video.
- Penggunaan Aluminium untuk perlindungan terhadap kondisi cuaca.

GARANSI, PERBAIKAN DAN DUKUNGAN LOKAL

- * Garansi free service dan sparepart selama 1 tahun (Syarat & Ketentuan berlaku).
- * Konsultasi teknis serta pelatihan instalasi di Jakarta dapat dihubungi dengan lebih mudah.
- * Keberadaan pusat layanan dan perbaikan di Jakarta dan yang akan dikembangkan ke kota besar lainnya di Indonesia.



Jarak Pandang	>4 M.
Kerapatan pixel	61.440 VPixel/m2
Gray Scale	14bits
Cabinet Material	Alu Cabinet
Cabinet Size	1500mm×1000mm
Weigh Cabinet	±45 Kg
Scan mode	1/8 scanning
Brightness control	256 grade
Operation temp	-20°C~50°C±10%
Max Power consumption	800W/m ²
Avg Power consumption	400W/m ²
Out of Control Point	< 0,0001
Warna	> 16,7M
Refresh frequency	±1920 Hz
Frame frequency	60 Hz
IP Grade	IP65/54
Mtbf	10.000 Hours
Life span	50.000 Hours